





# Heating Specialties Fiche Produit

Produit Groupe 52 - Additif multi-fonctionnel pour fioul domestique

## ecotherm classic®

#### Description

ecotherm classic® est un additif multi-fonctionnel composé d'un améliorant de combustion, de stabilisants et d'un parfum permettant de produire un fioul de qualité supérieure à partir d'un fioul standard.

## **Avantages**

- Maximisation du rendement énergétique de la chaudière du fait d'une combustion plus complète du fioul (7 % de consommation en moins)

## Caractéristiques moyennes

Aspect	liquide	brun-oran	gé, limpide	
Odeur	·	fruitée,		
agréable	Densité	à	15℃	
Harry Mary	955 kg/m³			
Point d'éclair			> 62°C	

Mode d'emploi ecotherm classic® doit être injecté soit par l'intermédiaire d'un système d'additivation, soit directement avant le remplissage de la cuve.

ecotherm classic® peut être utilisé en hiver jusqu'à une température de -15°C.

Sécurité et précautions Consulter la fiche de données de sécurité Innospec avant d'utiliser le produit.

### Dosage

Le dosage optimal d'ecotherm classic® est de 1 litre pour 2000 litres de fioul.

## Stockage

Il est recommandé de ne pas stocker ecotherm classic® à une température inférieure à 0°C. Conserver ecotherm classic® dans un conditionnement bien fermé. Entreposer Ecotherm classic® dans un endroit frais et bien aéré.

#### Manipulation

Lors de la manipulation d'ecotherm classic®, prendre les mêmes précautions que pour du gazole (se référer à la fiche de données sécurité)

## Conditionnement

Container de 1000 litres, Fût de 200 litres, Bouteilles de 1 litre par carton de 12

Innospec Limited

