



TIX[®] ANTIFRIAMZ

ADDITIF SPÉCIAL ANTIFIGEANT POUR GASOIL, DIESEL, FUEL LÉGER, ... EVITE LA CRISTALLISATION DES PARAFFINES DU GASOIL PAR TEMPS FROID.

AVANTAGES

- Combat efficacement le bouchage des filtres et des canalisations dû aux paraffines solidifiées du gasoil par temps froid.
- Efficace pour mazout, gasoil, diesel et fuel léger.
- Ne contient pas de furfurol (peut donc être utilisé pour le carburant diesel).

MODE D'EMPLOI

Le TIX ANTIFRIMAZ doit être ajouté préventivement lors du remplissage de la citerne. Selon l'origine et le degré de raffinage du combustible de départ, on parvient à diminuer la température de figeage du gasoil dans les zones suivantes :

- 1L de TIX ANTIFRIMAZ/1000 L de gasoil protège de -12°C à -20°C
- 2 L de TIX ANTIFRIMAZ/1000 L de gasoil protège de -18°C à -24°C.

REMARQUE

L'emploi dans le carburant diesel n'est pas autorisé à cause de contribution d'accise.

PROPRIETES

Densité (20 °C)	: 0,85 g/cm ³
Point éclair (PMCC)	: > 55 °C
pH (1% solution)	: /

NATURE DES DANGERS ET RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE SECURITE

- Eviter le surdosage
- Si possible, conserver le flacon au-dessus de +5°C. En dessous de cette température le produit visqueux et devient peu maniable. Cette haute viscosité due à une concentration élevée en matière active ne nuit en aucun cas à la qualité du produit. Il suffit de légèrement réchauffer le produit.

Voir la fiche de sécurité.

Toutes les données concernant nos produits sont sans engagement. Etant donné que leur application s'effectue en-dehors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité

Belgique/Luxembourg/France:

Vecom N.V.
Europole Center
Drève Gustave Fache, 1
B-7700 Mouscron
Tel. +32 56 852529
Fax +32 56 852559
E-mail: sales@tix-cleaners.be
www.tix-cleaners.be

Les Pays-Bas:

Vecom B.V.
Textielstraat 13
NL-7575 CB OLDENZAAL
Tel. +31 541 530310
Fax +31 541 530204
E-mail: sales@vecom.nl
www.tix-cleaners.nl

tix[®] est une marque du Groupe Vecom
www.vecom-group.com

